

1 ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА И ЕГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРА ИЛИ ДРУГОГО ДЕЯТЕЛЯ

1.1	Товарный знак	КОРРО Е ХАРДЕНЕР Комп. Б (отвердитель)
1.2	Цель применения химического вещества	Окрасочная продукция
1.3.	Изготовитель, импортер или другой деятель	АО «ТЕКНОС»
	Почтовый ящик	Почтовый ящик 107
	Почтовый номер и место нахождения	00371 ХЕЛЬСИНКИ
	Телефон	+358 9 506091
	Телефакс	+358 9 50609503
	Электронная почта	sds@teknos.fi
	Идентификационный номер	0114875-2
	Данные зарубежного изготовителя	
1.4	Телефон в случаях бедствия	Изготовитель: + 358 9 506 091 / лаборатория (паспорт по технике без .) Центр токсикол. инф.: +358 9 471 977

2 ОПИСАНИЕ ВРЕДНЫХ СВОЙСТВ

Хп: вредное F: Легко воспламеняющийся

R11: Легко воспламеняющийся. R36/38: Раздражает глаза и кожу. R43: Может вызвать повышенную чувствительность при попадании на кожу. R48/20: Вредный: опасность серьезного нарушения здоровья при длительном воздействии через вдыхание.

3 СОСТАВ И ДАННЫЕ ПО КОМПОНЕНТАМ
3.1 Вредные для здоровья компоненты

CAS-номер EINECS- номер	Наименование компонента	Концен- трация	Преду- пред. знак	Условия R
108-88-3 203-625-9	толуол	20-50 %	F; Xn	R11-38-48/20-63-65-67
78-93-3 201-159-0	Метилэтилкетон (= 2 бутанон)	5-12.5 %	F; Xi	R11-36-66-67
1330-20-7 215-535-7	ксилол (смесь изомеров)	5-12.5 %	Xn	R10-20/21-38
67-63-0 200-661-7	изопропанол	5-12.5 %	F; Xi	R11-36-67
68082-29-1 -	полиаминоамид	5-10 %	Xi	R36/38-43
78-83-1 201-148-0	изобутанол	2.5-5 %	Xi	R10-37/38-41-67
64-17-5 200-578-6	этанол	12.5-20 %	F	R11

3.1.7 Другие данные

T+ = очень ядовитый, T = ядовитый, C = разъедающий, Xn = вредный, Xi = раздражающий, E = взрывоопасный, O = окисляющий, F+ = очень взрывоопасный, F = легко воспламеняющийся, N = опасный для окружающей среды, Mut = мутагенный, Carc = канцерогенный, Rep = токсичный для репродукции.

4 ИНСТРУКЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1	Особые инструкции	-
4.2	Вдыхание	Человека, подверженного слишком большой концентрации растворителей, переместить на свежий воздух, дать отдохнуть, подержать в теплом месте. Если трудно дышать, сделать искусственное дыхание и доставить к врачу.
4.3	Попадание на кожу	Загрязненную краской одежду снять. Вымыть водой и мылом, после этого кожу смазать. В случае бедствия, большое количество снять намоченной растворителем тряпкой перед тем, как промыть, брызги очистить очистительной эмульсией или растительным маслом.
4.4	Брызги в глаза	Немедленно промыть водой ок. 15 минут. В случае необходимости, обратиться к врачу.
4.5	Глотание	Пить воду или молоко. Нельзя вызывать рвоту. В случае глотания, обратиться к врачу.


5	ИНСТРУКЦИИ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА	
5.1	Подходящие огнетушители	Применять порошковые, пенные и углекислотные огнетушители. Небольшие пожары можно гасить также одеялом.
5.2	Огнетушащие вещества, которые нельзя применять по причинам безопасности	Для тушения нельзя применять только воду, так, как вода может разнести пожар.
5.3	Особая огнеопасность	При пожаре образуются ядовитые газы.
6	ИНСТРУКЦИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ	
6.1	Предотвращен. безопасности людей	Курение, искрообразующие работы, сварку и т.д. работы приостановить немедленно поблизости от места бедствия. Обеспечить проветривание участка, избегать вдыхания паров.
6.2	Инструкции по предотв. вреда окружающей среде	Нельзя выливать в канализацию, водоем или в землю.
6.3	Инструкции по очистке	Впитать материал в песок или пр. пропитывающий материал. Небольшое количество удалить тряпкой, намоченной растворителем и т.п. Отходы собрать для уничтожения проблематичных отходов. Загрязненное место мыть щелочным промывочным раствором.
7	ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	
7.1	Обращение	Пары растворителей вместе с воздухом могут образовать взрывоопасную смесь. В целях предотвращения образования слишком большой концентрации паров растворителей, на месте проведения окрасочных работ предусматривается достаточная вентиляция. Курить, разводить открытый огонь, проводить искрообразующие работы и сварку поблизости от места проведения окрасочных работ запрещается. Предусмотреть заземление распылительного агрегата, смесительных емкостей и пр. заземлительными электродами во избежание образования статического электричества.
7.2	Хранение	Хранить в сухом прохладном месте при хорошей вентиляции отдельно от источника воспламенения. Тару держать плотно закрытой и не хранить вместе с продуктами питания.
8	ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОДВЕРЖЕННОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	
8.1.1	Предел доп. концентраций	толуол (8 ч) = 190 мг/м ³ Метилэтилкетон (= 2 бутанон) (8 ч) = 300 мг/м ³ ксилол (смесь изомеров) (8 ч) = 220 мг/м ³ изопропанол (8 ч) = 500 мг/м ³ изобутанол (8 ч) = 150 мг/м ³ этанол (8 ч) = 1900 мг/м ³
8.1.2	Другие доп. значения	
8.2	Предел подверженности	
8.2.1	Предотв. профессиональных подверженности	Выполняющих работу, особенно тщательно ознакомить с инструкцией. Обеспечить подверженности достаточную вентиляцию места работы. При недостаточной общеобменной вентиляции, предусмотреть эффективный локальный отсос или, если возможно, выполнять работу в шкафу распыления или в соответствующем помещении такого же назначения.
8.2.1.1	Защита органов дыхания	При недостаточной вентиляции в места проведения окрасочных работ, применить полумаску или маску с противогазным фильтром типа А (коричневый), а при шлифовании – с противоаэрозольным фильтром типа Р2. При окраске распылителем применять универсальный фильтр АР. При длительной непрерывной работе рекомендуется применение изолирующей защиты (шлем со свежим воздухом или сжатым воздухом) или воздуходувной защиты, работающей от электродвигателя.
8.2.1.2	Защита рук	Применять резиновые перчатки из нитрила, бутила или другого соответствующего материала при прикосновении с кожей. Если перчатки стали хрупкими, их следует немедленно заменить. Всегда обращайтесь к изготовителю перчаток для получения информации о времени проникновения и правильном применении перчаток для данного вида работ.
8.2.1.3	Защита глаз	При окраске распылителем обеспечить защиту глаз.
8.2.1.4	Защита кожи	При окраске распылителем применять соответствующую защитную одежду.
9	ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
9.1	Состояние, цвет, запах	жидкое, цветное, с сильным запахом
9.2	рН	11-12
9.3	Точка воспламенения	Прим. 6 °С
9.4	Пределы зажигания	1,0-19,0 % по объему
9.5	Относительная плотность	0,9
9.6	ВОС	Прим. 620 г/л (готовая смесь)

10	СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ	
10.1	Неблагоприятные условия	В закрытом или недостаточно вентилируемом помещении пары растворителей вместе с воздухом могут образовать взрывоопасную смесь.
10.2	Неблагоприятные материалы	Хранить отдельно от окислителей, сильных щелочей и кислот.
10.3	Вредные продукты разложения	В процессе горения и при высокой температуре освобождаются вредные продукты разложения.
11	ДАННЫЕ О ВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ	
11.1	Вдыхание	Подвержение парам растворителей в концентрациях, превышающих ПДК, может нанести вред здоровью: раздражение слизистой оболочки и органов дыхания и также иметь вредное влияние на почки, печень и центральную нервную систему. Симптомы могут быть головная боль, одурманивание, усталость, сонливость и в крайних случаях потеря сознания.
11.2	Попадание на кожу	Повторяющееся и длительное попадание на кожу может удалять кожный жировой слой и вызвать экзему. Изделие может также вызвать аллергическую сыпь.
11.3	Брызги в глаза	Может вызвать раздражение и временное повреждение глаз.
11.4	Глотание	Глотание может вызвать недомогание, боли в желудке и прочие такие же симптомы, как при вдыхании паров.
11.5	Прочие данные	Может быть опасным для эмбриона. Водействие брызг на органы дыхания и кожу может вызвать аллергию.
12	ДАННЫЕ ОБ ОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	
12.1	Ядовитость для экологии	Информации о токсичном воздействии на окружающую среду не имеется.
12.2	Классификация по охране окружающей среды	Изделие не классифицировано опасным для окружающей среды.
12.3	Прочие данные	Следует аккуратно обращаться с окрасочной продукцией, нельзя выливать в землю, канализацию или водоемы.
13	ОБРАБОТКА ОТХОДОВ	
13.1	Обращение	Отходы собирать и уничтожать по согласованному соответствующими органами плану по переработке отходов. Жидкие отходы следует перевозить на место для собирания отходов или в другое соответствующее место для обработки отходов (EWC-код 0801 11* или 20 01 27*). Отвержденную краску или отходы после окрасочных работ, как правило, вывозят на свалку. Порожние, сухие тары можно вывозить на свалку или на место сбора для металлических упаковок, предназначенных для краски (дополнительные данные: www.merak-kierratys.fi).
13.2	Опорожнение жестяной тары	Предназначенные для рециркуляции металлические упаковки должны быть высушены при помощи кисти/пустые т.е. без содержания мокрой краски. На дне упаковки должны быть отверстия для проветривания.
13.3	Прочие данные	
14	ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ	
14.1	Номер ООН	1263
14.2	Группа упаковки	II
14.3	Сухопутные перевозки	
14.3.1	Категория перевозки	3, II
14.3.2	Наименование в соответствии с транспортной накладной	Краска
14.3.3	Прочие данные	-
14.4	Морские перевозки	
14.4.1	IMDG-категория	3
14.4.2	Правильное техническое наименование	Paint
14.4.3	Marine pollutant	
14.4.4	Номер EmS	33
14.4.5	Прочие данные	-

15 УКАЗАНИЯ ПО ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

15.1 Данные предупред. этикетки

15.1.1 Шрифтовое обозначение и название предупредительной маркировки



Xn: вредное F: Легко воспламеняющийся толуол; полиаминоамид

15.1.2 Содержит

15.1.3 R-условия

R11: Легко воспламеняющийся. R36/38: Раздражает глаза и кожу. R43: Может вызвать повышенную чувствительность при попадании на кожу. R48/20: Вредный: опасность серьезного нарушения здоровья при длительном воздействии через вдыхание.

15.1.4 S-условия

S16: Хранить от источника зажигания - Не курить. S23/51: Избегать вдыхания паров. Обеспечить надлежащую вентиляцию. S24: Избегать попадания вещества на кожу. S26: Брызги, попавшие в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. S33: Предотвратить искры, вызванные статическим разрядом. S37: Носить подходящие перчатки. S53: Избегать воздействия -ознакомиться со специальными инструкциями до применения вещества.

15.1.5 Специальные условия

15.2 Национальные требования

16 ПРОЧИЕ ДАННЫЕ

16.1 Условия R из пункта 3

R10: Воспламеняющийся.; R11: Легко воспламеняющийся.; R20/21: Вдыхание и попадание на кожу вредно для здоровья.; R36: Раздражает глаза.; R36/38: Раздражает глаза и кожу.; R37/38: Раздражает органы дыхания и кожу.; R38: Раздражает кожу.; R41: Риск серьезного повреждения глаз.; R43: Может вызвать повышенную чувствительность при попадании на кожу.; R48/20: Вредный: опасность серьезного нарушения здоровья при длительном воздействии через вдыхание.; R63; R65: Вредный: может вызвать повреждение легких, при глотании.; R66: Повторяющееся воздействие может вызвать высыхивание кожи или трещины.; R67: Пары могут вызвать сонливость и головокружение.

16.2 Инструкции по обучению

16.3 Ограничения по применению

Более детальная информация на материал указана на этикетке и в технической характеристике.

16.4 Дополнительные данные

АО «ТЕКНОС», лаборатория (паспорт по технике без .), тел. + 358 9 506 091

16.5 Информация, которая была дополнена, вычеркнута или изменена

3, 15

КОРРО Е ХАРДЕНЕР Комп. Б (отвердитель) / 20.12.2006
D